



0W-30 C3 X-LIMITED PERFORMANCE

Предназначено для современных бензиновых и дизельных двигателей, в том числе оснащенных системами дополнительной очистки выхлопных газов (FAP и DPF). Передовая рецептура в сочетании с современным низкотемпературным пакетом присадок LOW SAPS позволяет минимизировать выбросы вредных частиц, а также предотвращает образование отложений в двигателе.

Свойства:

- Превосходные моющие и диспергирующие свойства в процессе эксплуатации
- Превосходная экономия топлива и сокращение выбросов CO₂
- Отличная текучесть при низких температурах
- Позволяет увеличить интервалы замены и сократить затраты на обслуживание двигателя

Стандарт качества:

- ACEA C2, C3
- API SN
- VW504.00/507.00
- MB 229.52, 229.51, 229.31
- Fiat 955535.GS1 & Fiat 955535.DS1
- Porsche C30

Типичные физико-химические характеристики:

Параметр	Ед. изм.	Метод	Значение
Плотность при 15 °C	г/мл	ASTM D 4052	0.844
Вязкость при 100 °C	сСт	ASTM D 445	11.9
Вязкость при 40 °C	сСт	ASTM D 445	68
Вязкость при -30 °C	сП	ASTM D 5293	6600 макс.
Индекс вязкости		ASTM D 2270	173
Температура вспышки, в открытом тигле	°C	ASTM D 92	215 мин.
Температура замерзания	°C	ASTM D 97	-45
Т.В.N. щелочное число	мг КОН/г	ASTM D 2896	7.4
Испаряемость Noack, 1 час при 250 °C	% веса	CEC L-40-93	10% макс.

* Параметры являются типичными и могут быть заменены производителем

PREMIUM

EDITION

+7(495)993-46-46

www.luxe-oil.ru