



75W-90 GL-4/5 TRANSSOL X

Всесезонное синтетическое трансмиссионное масло для коробок передач, дифференциалов и трансмиссионных механизмов. Благодаря способности выдерживать большие нагрузки, обеспечивает высокую производительность трансмиссии.

Свойства:

- Высокая термическая стабильность
- Превосходная защита от ржавчины и коррозии
- Отличные противозадирные свойства
- Стабильно высокий индекс вязкости
- Высокая устойчивость к окислению

Стандарт качества:

- API GL-4/GL-5/MT1
- MAN 3343 S (formerly MAN 3343 SL)
- SCANIA STO 1:0, MB- 235.8,
- MACK GO-J, SAE J 2360,
- ARVIN MERITOR 0-76-N
- ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 17B, 19C and 21B
- DAF API GL-5 & Transmissions
- IVECO Axles & Transmissions
- RENAULT Axles

Типичные физико-химические характеристики:

Параметр	Ед. изм.	Метод	Значение
Плотность при 15 С	г/мл	ASTM D 4052	0.863
Вязкость при 100 С	сСт	ASTM D 445	15,3
Вязкость при 40 С	сСт	ASTM D 445	103
Индекс вязкости		ASTM D 2270	157
Температура вспышки, в открытом тигле	°С	ASTM D 92	180 мин.
Температура замерзания	°С	ASTM D 97	-44

* Параметры являются типичными и могут быть заменены производителем

PREMIUM

EDITION

+7(495)993-46-46

www.luxe-oil.ru