



4T 10W-40 API SJ, JASO MA-2 X-MOTO CROSS

Высококачественное универсальное моторное масло специально разработано с использованием передовых синтетических технологий для обеспечения максимальной защиты и производительности внедорожных мотоциклов, эндуро, питбайков, триала, оснащенные 4-х тактными двигателями с «сухим» и «мокрым» сцеплением. Уникальные противоизносные присадки и модификаторы трения помогают продлить срок службы двигателя и уменьшить количество отложений, а превосходная термическая стабильность предотвращает разрушение масла и обеспечивает стабильную работу. Масло подходит для использования в бензиновых и дизельных двигателях автомобилей, генераторов, различной садовой техники, мотоблоков, снегоуборщиков и др. техники, где производителем рекомендовано использование масел для 4-х тактных двигателей.

Свойства:

- Синтетические компоненты и специальный пакет присадок обеспечивают максимальную защиту цилиндропоршневой группы в экстремальных нагрузках двигателя
- Снижает износ различных деталей двигателя, сохраняя прочную масляную пленку при высоких температурах
- Обладает отличными моющими и антипенными свойствами
- Высокая устойчивость к окислению
- Превосходная экономия топлива

Типичные физико-химические характеристики:

Параметр	Ед. изм.	Метод	Значение
Плотность при 20°C	г/см ³	ASTM D 4052	0,894
Вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D 445	13,78
Индекс вязкости		ASTM D 2270	--
Температура вспышки	°C	ASTM D 92	215
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-32°C
Щелочное число	мгКОН/г	ASTM D 2896	6,4
Зольность сульфатная	%	ASTM D 874	1,13

* Параметры являются типичными и могут быть заменены производителем

PREMIUM

EDITION

www.premium.luxe-oil.ru