



## 4T 10W-40 API SJ, JASO MA-2 X-MOTO RASER

Высококачественное универсальное моторное масло специально разработано для 4-х тактных двигателей с использованием передовых синтетических технологий для обеспечения максимальной защиты и производительности мотоцикла как с «сухим», так и с «мокрым» сцеплением. Уникальные противоизносные присадки и модификаторы трения помогают продлить срок службы двигателя и уменьшить количество отложений, а превосходная термическая стабильность предотвращает разрушение масла и обеспечивает стабильную работу. Может применяться в бензиновых и дизельных двигателях автомобилей, генераторов, различной садовой техники, мотоблоков, снегоуборщиков и др. техники, где производителем рекомендовано использование масел для 4-х тактных двигателей.

### Свойства:

- Синтетические компоненты и сбалансированный пакет присадок гарантируют эффективное смазывание деталей двигателя, сохраняя высокопрочную масляную пленку
- Максимально защищает цилиндропоршневую группу от износа и уменьшает отложения в двигателе
- Обладает отличными моющими, антиокислительными и антипенными свойствами
- Охлаждает двигатель и выдерживает высокие температуры
- Сохраняет стабильно высокий индекс вязкости в экстремальных условиях
- Идеально подходит для регулярно используемых мотоциклов

### Типичные физико-химические характеристики:

Параметр	Ед. изм.	Метод	Значение
Плотность при 20°C	г/см <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,894
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	13,78
Индекс вязкости		ASTM D 2270	--
Температура вспышки	°C	ASTM D 92	215
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-32°C
Щелочное число	мгКОН/г	ASTM D 2896	6,4
Зольность сульфатная	%	ASTM D 874	1,13

\* Параметры являются типичными и могут быть заменены производителем

# PREMIUM

# EDITION

[www.premium.luxe-oil.ru](http://www.premium.luxe-oil.ru)