



2T SUPER API TC X-MOTO STREET

Высокоэффективное универсальное полусинтетическое моторное масло предназначено для современных 2-х тактных бензиновых двигателей с воздушным охлаждением, таких как скутеры, мопеды и другая различная мототехника. Изготовлено на полусинтетической основе с использованием сбалансированного высококачественного беззольного пакета присадок, что придает маслу улучшенные антифрикционные свойства для эффективной смазки двигателя и позволяет сгорать маслу без отложений и нагара. Подходит для использования в двигателях, устанавливаемых на мотоблоках, бензопилах, газонокосилках, триммерах, культиваторах, снегоуборочных машинах, лебедках и другой технике, где производителем техники рекомендован класс API TC. Может применяться в случаях, когда производителем техники требуется соответствие масла классам API TA или API TB.

Свойства:

- Высококачественная базовая основа и современный пакет присадок защищают двигатель и топливную систему от коррозии, обладая хорошими смазывающими, противоизносными и антикоррозионными свойствами
- Препятствует образованию нагара, лаковых отложений на поршневых кольцах, свечах зажигания и внутренних деталях двигателя
- Уменьшает дымность выхлопных газов

Типичные физико-химические характеристики:

Параметр	Ед. изм.	Метод	Значение
Плотность при 20°C	г/см ³	ASTM D 4052	0,882
Вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D 445	12,42
Индекс вязкости		ASTM D 2270	--
Температура вспышки	°C	ASTM D 92	177
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-17°C
Щелочное число	мгKOH/г	ASTM D 2896	0,88
Зольность сульфатная	%	ASTM D 874	0,13

* Параметры являются типичными и могут быть заменены производителем

PREMIUM

EDITION

www.premium.luxe-oil.ru