



## 4T SAE 10W-40 API SL, JASO-MA-2 X-MOTO RACER

Высококачественное полусинтетическое моторное масло специально разработано для 4-х тактных бензиновых двигателей мотоциклов, скутеров, мопедов, квадроциклов и другой техники, где производителем рекомендовано использование масел для 4-х тактных двигателей. Рекомендуется для мотоциклов с фрикционным механизмом мокрого сцепления. Масло эффективно защищает двигатель от износа, снижает трение и обеспечивает надежную работу сцепления. Образует прочную масляную пленку, которая защищает цилиндропоршневую группу от задиrow при перегреве двигателя во время интенсивной работы при высоких температурах. Высокие моющие и антиокислительные свойства масла защищают от выпадения осадка и лаковых образований в поддоне двигателя, нейтрализуют и замедляют процесс окисления, повышая производительность и увеличивая срок службы двигателя. Стабильный состав антифрикционных и противозадирных присадок позволяет маслу длительное время сохранять свои свойства при регулярных циклах нагрева/охлаждения во время эксплуатации специальной техники.

### Свойства:

- Эффективно защищает двигатель от износа и коррозии
- Предназначено для защиты при высоких температурах и оборотах
- Предотвращает проскальзывание и преждевременный износ сцепления
- Обеспечивает плавное переключение передач
- Экономит топливо за счет уменьшения потерь на трение
- Сохраняет двигатель в чистоте в течение всего срока службы масла
- Образует прочную масляную пленку, что способствует длительной защите двигателя

### Стандарт качества:

- API SL, JASO -MA-2

### Типичные физико-химические характеристики:

Параметр	Ед. изм.	Метод	Значение
Плотность при 20°C	г/мл	ASTM D 4052	0,869
Вязкость при 100°C	сСт	ASTM D 445	12,9
Индекс вязкости		ASTM D 2270	150
Температура вспышки	°C	ASTM D 92	233
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-31
Щелочное число	мгКОН/г	ASTM D 2896	7,0
Зольность сульфатная	%	ASTM D 874	0,8

\* Параметры являются типичными и могут быть заменены производителем

# PREMIUM

+7(495)993-46-46

# EDITION

www.premium.luxe-oil.ru