



2T EXTRA API TC, JASO FD X-MOTO START

Высококачественное синтетическое моторное масло специально разработано для высокофорсированных 2-х тактных двигателей мотоциклов, скутеров, мотовездеходов, квадроциклов и другой техники, требующей применения масел уровня JASO FD. Применимо для двигателей с воздушным и жидкостным охлаждением как с отдельной подачей масла, так и со смазкой топливно-масляной смесью. Масло обеспечивает максимальную защиту двигателя в различных условиях эксплуатации, повышает мощность двигателя и снижает расход топлива за счет снижения потерь на трение. Синтетические базовые масла и малозольный пакет присадок способствуют к быстрому и полному сгоранию масла, что уменьшает количество дыма и препятствует образованию отложений на деталях цилиндро-поршневой группы, свечах зажигания и в выхлопной системе. Обладает антикоррозионными, антифрикционными и моющими свойствами, что увеличивает срок службы двигателя.

Свойства:

- Эффективно смазывает и защищает двигатель от воздействия высоких температур и нагрузок
- Обеспечивает плавную и равномерную работу двигателя
- Максимально защищает от износа и коррозии
- Обладает низким содержанием дымности
- Легко растворяется и смешивается с топливом
- Соответствует экологическим стандартам JASO FD

Стандарт качества:

- API TC; JASO FD; ISO-L- EGC

Типичные физико-химические характеристики:

Параметр	Ед. изм.	Метод	Значение
Плотность при 20 °С	г/мл	ASTM D 4052	0,857
Вязкость при 100°С	сСт	ASTM D 445	7,2
Индекс вязкости		ASTM D 2270	148
Температура вспышки	°С	ASTM D 92	149
Температура замерзания	°С	ASTM D 97	-38
Щелочное число	мгКОН/г	ASTM D 2896	1,4

* Параметры являются типичными и могут быть заменены производителем

PREMIUM

+7(495)993-46-46

EDITION

www.premium.luxe-oil.ru