



### LL 5W-30 C3 X-LIMITED PERFORMANCE

Предназначено для современных бензиновых и дизельных двигателей, в том числе оснащенных системами дополнительной очистки выхлопных газов (FAP и DPF). Передовая рецептура в сочетании с современным низкозольным пакетом присадок LOW SAPS позволяет минимизировать выбросы вредных частиц, а также предотвращает образование отложений в двигателе.

#### Свойства:

- Превосходные моющие и диспергирующие свойства в процессе эксплуатации
- Превосходная экономия топлива и сокращение выбросов CO<sub>2</sub>
- Отличная текучесть при низких температурах
- Позволяет увеличить интервалы замены и сократить затраты на обслуживание двигателя

#### Стандарт качества:

- API SN/CF
- ACEA A3/B4-04, C3
- MB 229.51/229.52
- BMW LL-04
- VW 502.00/505.00/505.01
- Dexos2, GM-LL-A-025, GM-LL-B-025

#### Типичные физико-химические характеристики:

Параметр	Ед. изм.	Метод	Значение
Плотность при 15 °С	г/мл	ASTM D 4052	0.855
Вязкость при 100 °С	сСт	ASTM D 445	12.0
Вязкость при 40 °С	сСт	ASTM D 445	71
Вязкость при -30 °С	сП	ASTM D 5293	6600 макс.
Индекс вязкости		ASTM D 2270	166
Температура вспышки, в открытом тигле	°С	ASTM D 92	200 мин.
Температура замерзания	°С	ASTM D 97	-42
Т.В.N. щелочное число	мг КОН/г	ASTM D 2896	7.1
Испаряемость Noack, 1 час при 250 °С	% веса	CEC L-40-93	10% макс.

\* Параметры являются типичными и могут быть заменены производителем

## PREMIUM

+7(495)993-46-46

## EDITION

www.luxe-oil.ru