



LL 5W-40 C3 X-LIMITED PERFORMANCE

Высокотехнологичное синтетическое масло, специально разработано для легковых бензиновых и дизельных моторов с турбонаддувом и без, оснащенных прямым впрыском топлива и системами нейтрализации отработанных газов.

Свойства:

- Превосходные моющие и диспергирующие свойства
- Обеспечивает сокращение выбросов CO₂
- Отличная текучесть при низких температурах
- Позволяет увеличить интервалы замены и сократить затраты на обслуживание двигателя

Стандарт качества:

- API SN/CF
- ACEA A3/B3-04, A3/B4-04, C3
- MB 229.31, BMW LL-04
- VW 502.00/505.00/505.01
- PORSCHE A40
- FORD WSS-M2C917-A

Типичные физико-химические характеристики:

Параметр	Ед. изм.	Метод	Значение
Плотность при 15 °C	г/мл	ASTM D 4052	0.854
Вязкость при 100 °C	сСт	ASTM D 445	14.3
Вязкость при 40 °C	сСт	ASTM D 445	87
Вязкость при -30 °C	сП	ASTM D 5293	6600 макс.
Индекс вязкости		ASTM D 2270	171
Температура вспышки, в открытом тигле	°C	ASTM D 92	215 мин.
Температура замерзания	°C	ASTM D 97	-40
Т.В.N. щелочное число	мг КОН/г	ASTM D 2896	7.5
Испаряемость Noack, 1 час при 250 °C	% веса	CEC L-40-93	12% макс.
HTHS, вязкость при 150 °C	°C	CEC L-36-90	>3.5

* Параметры являются типичными и могут быть заменены производителем

PREMIUM

EDITION

+7(495)993-46-46

www.luxe-oil.ru