



### 5W-40 SN+ X-PERT ECO MODE

Высокотехнологичное синтетическое масло, специально разработанное для современных двигателей легковых автомобилей обладающих большой мощностью и объемом, а также для бензиновых и дизельных двигателей с непосредственным впрыском, оснащенных системами нейтрализации отработанных газов.

#### Свойства:

- Позволяет минимизировать появление высокотемпературных отложений и шлама
- Обеспечивает превосходную чистоту двигателя
- Отличные низкотемпературные свойства

#### Стандарт качества:

- API SN+/CF
- ACEA A3/B3, A3/B4
- VW 502.00/505.00
- MB 229.3
- BMW LL-01
- PORSCHE A40
- RN0700, RN0710
- GM LL-B-025

#### Типичные физико-химические характеристики:

Параметр	Ед. изм.	Метод	Значение
Плотность при 15 °С	г/мл	ASTM D 4052	0.852
Вязкость при 100 °С	сСт	ASTM D 445	14.2
Вязкость при 40 °С	сСт	ASTM D 445	86
Вязкость при -30 °С	сП	ASTM D 5293	6600 макс.
Индекс вязкости		ASTM D 2270	171
Температура вспышки, в открытом тигле	°С	ASTM D 92	215 мин.
Температура замерзания	°С	ASTM D 97	-40
Т.В.Н. щелочное число	мг КОН/г	ASTM D 2896	10.5
Испаряемость Noack, 1 час при 250 °С	% веса	CEC L-40-93	11,5 % макс.
Сульфатная зольность	% веса	ASTM D 874	1.5 макс.

\* Параметры являются типичными и могут быть заменены производителем

# PREMIUM

# EDITION

+7(495)993-46-46

[www.luxe-oil.ru](http://www.luxe-oil.ru)