



## 10W-40 SL X-PERT ECO MODE

Высококачественное моторное масло на синтетической основе переназначено для использования в бензиновых и дизельных двигателях современных автомобилей. Температурная стабильность обеспечивает низкие темпы «износа» продукта, оптимизируя интервалы замены. Высокая стойкость к сдвигу является еще одним преимуществом этого продукта. Благодаря низкой вязкости и высокой текучести при низких температурах улучшает запуск двигателя и эффективно защищает гидрокомпенсаторы клапанов.

### Свойства:

- Подходит как для бензиновых, так и дизельных двигателей большинства производителей, требующих моторное масло с длительным сроком службы
- Синтетическая основа масла и функциональный пакет присадок обеспечивают минимальный износ двигателя
- Обеспечивает превосходную чистоту двигателя, что положительно влияет на срок службы двигателя

### Стандарт качества:

- API SL/CF
- ACEA A3/B3
- MB 229.1
- VW 501.01 / 505.00
- Meets Fiat 9.55535-D2

### Типичные физико-химические характеристики:

Параметр	Ед. изм.	Метод	Значение
Плотность при 15 °С	г/мл	ASTM D 4052	0.861
Вязкость при 100 °С	сСт	ASTM D 445	14.1
Вязкость при 40 °С	сСт	ASTM D 445	101
Вязкость при -30 °С	сП	ASTM D 5293	7000 макс.
Индекс вязкости		ASTM D 2270	142
Температура вспышки, в открытом тигле	°С	ASTM D 92	205 мин.
Температура замерзания	°С	ASTM D 97	-33
Т.В.N. щелочное число	мг КОН/г	ASTM D 2896	10.0
Испаряемость Noack, 1 час при 250 °С	% веса	CEC L-40-93	12,5 % макс.

\* Параметры являются типичными и могут быть заменены производителем

**PREMIUM**

**EDITION**

**+7(495)993-46-46**

**www.luxe-oil.ru**