



ATF II TRANSSOL A

Полусинтетическое трансмиссионное масло для автоматических коробок передач с добавлением специального комплекса присадок. Предназначено для применения в АКПП легкой, коммерческой, специальной и внедорожной техники.

Свойства:

- Высокая термическая стабильность
- Надежная защита от износа, шлама и коррозии
- Комплексная защита от износа, коррозии и пенообразования
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам
- Высокая устойчивость к окислению

Стандарт качества:

- GM DEXRON II D
- MB 236.7
- MAN 339 Type Z1 и V1
- VOITH 55.6335 (ранее G-607)
- ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A и 17C
- ALLISON C4
- FORD MERCON

Типичные физико-химические характеристики:

| Параметр | Ед. изм. | Метод | Значение |
|---------------------------------------|----------|-------------|----------|
| Плотность при 15 С | г/мл | ASTM D 4052 | 0.863 |
| Вязкость при 100 С | сСт | ASTM D 445 | 7.63 |
| Вязкость при 40 С | сСт | ASTM D 445 | 42,2 |
| Индекс вязкости | | ASTM D 2270 | 151 |
| Температура вспышки, в открытом тигле | °С | ASTM D 92 | 190 мин. |
| Температура замерзания | °С | ASTM D 97 | -38 |

* Параметры являются типичными и могут быть заменены производителем

PREMIUM

EDITION

+7(495)993-46-46

www.luxe-oil.ru